

品名、品番	仕様	数量	備考
調光卓 TOSHIBA LICSTAR II		1	現在、卓のCPUが故障中。卓持ち込みの際は調光室からユニット直にDMX接続にてホール回路の操作が可能。下手袖DMX回路が接続不可となっております。袖調光版も使用不可。
フォーロースポットライト	2Kwクセノン	2	
灯体類	1Kwハロゲン平凸スポット	14	
	1Kwハロゲンフレネルスポット	3	
	ETCソースフォー575w 36°	8	
	ETCソースフォー575w 26°	4	
	ETCソースフォー575w 19°	4	
	64PAR 1Kw N	12	
	ストリップライト100w12灯2色	5	両端にC口×2
スタンド類	車付きハイスタンド(ストッパー無し)	2	
	折脚スタンド	4	
	丸ベーススタンド	10	
	オベタ	10	
	※オベタ	2	※在庫変更の可能性あり
ハンガー		42	
	ロングハンガー	2	※在庫変更の可能性あり
ケーブル類	C-C 5m	10	
	※C-C 5m	4	※在庫変更の可能性あり
	ミニC-ミニC 10m	13	
	ミニC-ミニC 5m	27	
	ミニC-ミニC 2m	28	
	C-ミニC 10m	16	
	※C-ミニC 5m	7	※在庫変更の可能性あり
	※C-ミニC 3m	6	※在庫変更の可能性あり
	C-ミニC 二股	10	
	ミニC-ミニC 二股	27	
LH	ハロゲン300w(#72#59#22#40)		
UH	ハロゲン500w(#86#72#63#22)		
1~2SUS	20AC9回路(フレネル4台3色、トツ6台)		
3SUS	20AC9回路(フレネル4台3色、トツ6台)		
FRONT	片側6回路(4台3色)		
1CL	12回路 1Kwトツ	24	
2CL	6回路 1.5Kwトツ	12	
客席SUS1	6回路 直回路×2(トツ8台)		
客席SUS2~3	6回路 直回路×2(トツ8台)		

回路は全て最大30Aです。